



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL NO. - N° D'APPROBATION

S.WA-4465

MAR - 2 1998

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Electronic Computing Scale

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du Ministre de Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Balance calculatrice électronique

APPLICANT / REQUÉRANT:

Tokyo Electric Canada Limited
2 Vulcan Street
Rexdale, Ontario
M9W 1L2

MANUFACTURER / FABRICANT:

Tokyo Electric Co. Limited
1-13-10 Uchikanda
Chiyoda-Ku, Tokyo
Japan/Japon

MODEL(S) / MODÈLE(S):

SL-6600

RATING / CLASSEMENT:

30 lb x 0.01 lb
OR/ou
15 kg x 0.005 kg

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

Canada

CCA-873 (4-82)

SUMMARY DESCRIPTION:

The approved device is a fully electronic programmable computing scale with an integral printer. The base frame is constructed from cast aluminum and can be levelled by means of four adjustable locking feet and a bullseye level. The load receiving element measures 400 mm x 500 mm and is fabricated from stainless steel. The scale housing is constructed from plastic and incorporates a keyboard.

The operator and customer displays are pole mounted and consist of a dot matrix commodity name display, three separate 7-segment LED displays for weight, unit price and total price, together with annunciators for indicating Zero, Net, Pre-Pack, 100g, Error, lb, kg and In-Line.

The operator's controls are in 2 sections and consist of -

A) A block of keys which include numeric keys 0 to 9, TR (Tare), C (Clear), PLU (Price Look-UP), PRT/* (Print), 100g, lb or kg, and SAVE (to save a Tare and Unit Price after the commodity is removed from the platter).

B) A block of keys for frequently used, predetermined PLU's. When set in a programming mode, this block of keys becomes an alphanumeric keypad and is used to program the device.

- "FEED" for advancing a label.
- "TEST" used to issue a test label.
- "ZERO" for zeroing the weigh display.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

L'appareil approuvé est une balance calculatrice, entièrement électronique, programmable, à imprimante intégrée. Le bâti principal est en aluminium moulé et peut être mis de niveau au moyen de pieds de verrouillage réglables et du niveau à bulle. L'élément récepteur de charge est en acier inoxydable et mesure 400 mm x 500 mm. Le boîtier de la balance est fabriqué en plastique et incorpore un clavier.

Un dispositif d'affichage sur colonne, destiné au client et à l'opérateur, se compose d'un afficheur à points pour le nom du produit et de trois afficheurs distincts à D.E.L. de 7 segments pour le poids, pour le prix unitaire, pour le prix total, ainsi que des voyants indicateurs de mode soit; Zero (zéro), Net (poids net), Pre-Pack (pré-emballage), 100g, Error (erreur), lb, kg, et en circuit.

Les commandes de l'opérateur sont regroupées en 2 sections constituées des éléments suivants:

A) Un bloc de touches comprenant les touches numériques allant de 0 à 9, la touche TR (tare), la touche C (effacement), la touche PLU (code de rappel du prix), la touche PRT/*, (impression), la touche 100g, la touche d'affichage en lb ou en kg et la touche SAVE (sauvegarde d'une tare et d'un prix unitaire une fois que le produit est retiré du plateau de pesage).

B) Un bloc de touches associées aux codes PLU pré-déterminés les plus souvent utilisés. Lorsqu'il est en mode de programmation, ce bloc de touches devient un clavier alphanumérique qui est utilisé pour programmer l'appareil.

- Une touche "FEED" pour l'avance d'une étiquette;
- La touche "TEST" permet d'obtenir une étiquette d'essai.
- La touche "ZERO" permet de mettre le dispositif d'affichage du poids à zéro.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

- "FOR" to set split pricing when the scale is in the "By Count" mode. In the "X", "Z" control lock positions, this key is also used to generate a block report, i.e. total sales for the day.
- "DT/TM" used to set the time and date.
- "VOID" for correction of data after registration in memory. This key is also used to return the device to normal operation.
- "NEXT PLU" to select a programming function from the menu when the keylock switch is in the "PROG CMT" position, or to call the next PLU.
- "PROG" start key for setting programs, i.e., Tare, Unit Price, Commodity Name and PLU's.
-  in "X", "Z" control lock position, this key is used to generate a group report. In "REG" control lock position, this key is used to select whether non-metrological data should be printed or not.
- A two-position slide switch "AUTO" or "MANUAL" for automatic or manual issuing of labels.
- A two-position slide switch "WEIGHT" or "BY COUNT" used for selecting the function for weighing an article or non-weighing an article. (In the By-Count mode, the weight display will indicate a series of five (5) horizontal bars).

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

- La touche "FOR" permet le partage de la facturation lorsque l'appareil est en mode "de comptage". En positions de verrouillage "X" et "Z", cette touche sert également à produire un rapport de bloc, c.-à-d. les ventes totales de la journée.
- La touche "DT/TM" sert à régler l'heure et la date.
- La touche "VOID" permet de corriger une donnée qui est stockée en mémoire. Elle permet également de ramener l'appareil en mode de fonctionnement normal.
- La touche "NEXT PLU" permet de choisir une fonction de programmation du menu lorsque le commutateur à clé est en position "PROG CMT" ou de rappeler le prochain code PLU.
- La touche "PROG" sert à lancer les programmes comme la tare, le prix unitaire, le nom du produit et les codes PLU.
- La touche , en positions de verrouillage "X", "Z", permet d'obtenir un rapport de groupe. En position de verrouillage "REG", cette touche est utilisée pour déterminer si des données non métrologiques devraient être imprimées ou non.
- Un interrupteur à glissière à deux positions "AUTO" ou "MANUAL" permet l'impression automatique ou manuelle des étiquettes.
- Un interrupteur à glissière à deux positions "WEIGHT" ou "BY COUNT" permet de déterminer si l'article doit être pesé ou non. (Dans le mode par comptage, le poids sera affiché par une série de cinq (5) barres horizontales).

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

The counting capability is not subject to Weights and Measures approval or inspection, but may be used in trade.

Note: If tare is set and the Weight/By Count switch is set to count position, the display will go blank; however, when the device is reset to the weigh mode position, the tare weight will return unaltered. This mode of operation meets the requirements of SGM1-14.5.

- "G-LINE" used to set or recall a grade line.
- "LOGO" for setting or recalling a logo number.
- "MAIN CONTROL LOCK" - The control lock has seven marked positions. There are two control keys which will operate these locks, these are -

"MANAGER KEY" (MA) - This key will access the PROG/CMT, REG M, DOWN and REWRAP position.

"SE KEY" (SE) - Used to access all seven positions which includes "X" and "Z". They are used for reading accumulated sales and for resetting items in a file total.

The calibration dip switch is visible when the printer module is removed. This dip switch is covered by a metal plate and is sealed with a lead and wire seal. The scale cover is sealed to the base with a tamper-proof paper seal.

The sealing means is exempt from providing ready access to other components or adjustments as per SGM1/12.

The SL6600 can be fitted with an optional commodity name display.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

La capacité de comptage n'est pas soumise à l'approbation ni à l'inspection de Poids et Mesures, mais elle peut être utilisée dans le commerce.

Note: Si une tare est déterminée et si l'interrupteur Weight/By count est en position de comptage, l'écran du dispositif d'affichage n'affichera rien; toutefois, lorsque l'appareil est reprogrammé en mode de pesage, la tare reviendra intacte. Ce mode de fonctionnement satisfait aux exigences de la directive ministérielle SGM1-14.5.

- La touche "G-line" permet d'établir ou de rappeler une série de produits.
- La touche "LOGO" permet d'introduire ou de rappeler un numéro de logo.
- Le "MAIN CONTROL LOCK" comporte sept positions marquées qui ne peuvent être actionnées qu'avec les deux clés de contrôle suivantes:

"MANAGER KEY" (MA) - Cette clé permet d'avoir accès aux positions PROG/CMT, REG, M/DOWN et REWRAP.

"SE KEY" (SE) - Cette clé permet d'avoir accès aux sept positions qui comprennent "X" et "Z". Elle permet de lire les ventes cumulées et de mettre à jour le total d'un fichier.

Le microrupteur à bascule d'étalonnage est visible une fois que le module d'impression est enlevé. Cet interrupteur est couvert d'une plaque métallique et est scellée au moyen d'un fil métallique et d'un plomb. Le couvercle de la balance est scellé au socle, au moyen d'un sceau inviolable en papier.

Les dispositifs de scellement ne sont pas tenus de permettre l'accès aux autres composants ou dispositifs de réglage comme l'exige la directive ministérielle SGM1/12.

L'appareil SL6600 peut comporter un dispositif d'affichage facultatif pour la désignation des marchandises.

APPROVAL:


The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.



W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

MAR - 2 1990

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale

